

## IBIZA IRIS RIZO en CIRCULAR

|                                  |                                                                                      |           |                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| COMPOSICIÓN                      | 60% POLIÉSTER<br>40% ALGODON                                                         | BUCLE     | 50% MICRO POLIÉSTER<br>50% ALGODON |
|                                  |                                                                                      | BASE      | POLIÉSTER 100%                     |
| PESO                             | TELAR                                                                                | 330 GR/M2 |                                    |
|                                  | ACABADO                                                                              | 270 GR/M2 |                                    |
| ANCHO                            | 160 CMS                                                                              |           |                                    |
| ALTURA del BUCLE                 | 2,5 MM                                                                               |           |                                    |
| <b>HILATURA</b>                  |                                                                                      |           |                                    |
| COMPOSICIÓN                      | 50%POLIÉSTER MICRO<br>50% ALGODÓN                                                    |           |                                    |
| SOLIDEZ AL LAVADO 30°C           | 4-5                                                                                  |           |                                    |
| SOLIDEZ AL FROTE                 | 4-5                                                                                  |           |                                    |
| SOLIDEZ A LA LUZ ARTIFICIAL      | 4-5                                                                                  |           |                                    |
| SOLIDEZ AL SUDOR                 | 5                                                                                    |           |                                    |
| SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO    | 4-5                                                                                  |           |                                    |
| RESISTENCIA FORMACIÓN DE PILLING | 3                                                                                    |           |                                    |
| LAVADO                           |  |           |                                    |

TEJIDOS ACABADOS TEYCU S.L.

Polígono Industrial El Raposal, 59-61 26580 Arnedo (La Rioja) España Tel. +34 941 380 805 Fax +34 941 380

999 [www.demedrano.es](http://www.demedrano.es) - [info@demedrano.es](mailto:info@demedrano.es)