

deMedrano.es

HOTMELT PUR AUTOADHESIVO TERMOADHESIVO
PEGADO A LÁTEX TRANSPIRABLE RECUBRIMIENTOS
FOAMIZADO LAMINADO DE PIELES PLASTIFICADO

PUNTO LISO EUROPA		
COMPOSICIÓN	POLIÉSTER 50% ALGODÓN 50%	
PESO EN CRUDO/M²	190 GR/M ²	
PROCESO	TINTURA DISPERSOS/REACTIVO	
ANCHO	180 CM	90 CM
PRESENTACIÓN	ROLLO	COMPACTADO / CALANDRADO
PESO M² ACABADO	220 GR/M ²	
RENDIMIENTO FINAL	2.5 M/K	
VARIACIÓN DIMENSIONAL	≤ 3% URDIMBRE Y TRAMA (5 CICLOS LAVADO)	
SOLIDEZ AL LAVADO	UNE-EN ISO 105-C	DEGRADACIÓN 4
SOLIDEZ AL FROTE	UNE-EN ISO 105-X12	SECO 4 – HÚMEDO 3
SOLIDEZ AL SUDOR	ISO 105-E04	PH 4 –VARIACIÓN DE COLOR 4
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE-EN ISO12947 – MARTINDALE	> 20.000 RUBS
RESISTENCIA AL PILLING	ISO/DIS 12945-2	3 NORMAL
ALTA VISIBILIDAD	UNE EN-471 en	OPCIONAL

TEJIDOS ACABADOS TEYCU S.L.

Polígono Industrial El Raposal, 59-61 26580 Amedo (La Rioja) España Tel. +34 941 380 805 Fax +34 941 380

999 www.demedrano.es - info@demedrano.es